

DIAMANT 3000 Specificaties standaarduitrusting

Lengte o.a.	10,30 m	Waterverplaatsing	2800 kg
Lengte waterlijn	8,30 m	Motor	Nanni 10 pk Diesel
Breedte	2,50 m	Ballast	1200 kg
Diepgang st. kiel	1,65 m	Ontwerp	Jan Kjaerulff
Diepgang hefkiel	1,25 / 1,75 m	Constructeur	Ott, Duitsland
Importeur:	Dynamic Yachts Holland		

Romp

Stabiele sandwichconstructie uit glasvezel versterkt polyester, met een Divinylcell schuimkern. De romp is volgens de hand-lay-up methode geconstrueerd, waarbij de boeg, de romp-dek verbinding en het onderwaterschip massief zijn uitgevoerd. De romp wordt in wit met een blauwe waterlijn en twee blauwe strepen op het vrijboord geleverd. In het kielvlak is een stalen verzinkt rooster gelamineerd om de krachten van kiel en mast op te vangen. De romp is voorzien van een uitschuifbare aluminium boegspriet voor de gennaker.

Kiel en roer

De kiel is een 1,65 m diep stekende vin met ballasttorpedo. De torpedo is van lood, de schacht is van polyesterbeton (massief glasvezel versterkt met staal), hierdoor wordt een laag zwaartepunt bereikt. Totaal gewicht van de kiel is 1200 kg. Het roer is een ellipsvormig balansroer met RVS frame en as.

Hydraulische hefkiel (optie)

Deze kiel van de firma Speedwave uit Duitsland heeft een variabele diepgang van 1,25 tot 1,75 m. Het hefsysteem is volledig in de kiel geïntegreerd en wordt met een lierhendel bediend. Hierdoor zijn er geen obstakels in de kajuit aanwezig. Deze kiel weegt 1100 kg en de torpedo ontbreekt.

Stand en lopend want

Fractioneel, 7/8 verstaagde aluminium mast, met een verjongde top, 2 sets zalingen en een diamant verstaging om het gebruik van top gennakers en spinnakers mogelijk te maken. De mast is voorzien van bakstagen om de spanning op het voorstag te regelen. Het staand want bestaat uit voorstag, achterstag, onder-, top- en midden-want en diamant verstaging. Het lopend want bestaat uit 1 grootzeilval, 1 fokkeval, 1 spinnakerval, 1 toppinglift en een topval. De mast is voorzien van twee spi-boomogen en een 3 kleuren toplicht. De mast staat op een mastvoet op het dek en wordt onderdeks gesteund door een RVS steun tot aan het rooster in het kielvlak. De giek is voorzien van binnenlopende reeflijnen en een onderlijkstrekker. De giekneerhouder is een telescopische koker met talie. Alle vallen en strekkers zijn vanuit de kuip te bedienen. Op het dek zijn 12 valstoppers gemonteerd.

Dek

Het dek is sandwich gebouwd en massief waar noodzakelijk (bij de mastvoet, lieren, valstoppers, rond luiken en doorvoeren). Voorzien van een ingelegde antislipstructuur in lichtgrijs, wit dek met een blauwe streep op de kajuitzijanten. Voorluik, kajuit-ingangluik en ingangschot zijn uitgevoerd met rookkleurig acrylglas. 4 Kikkers, voorstag-beslag en puttingen van RVS. Romp-dek verbinding d.m.v. kit, boutverbinding en voetrail. Zelfkerend fokbeslag voor de mast en verstelbare genuaschootblokken naast de kajuit op rail.

Interieur

Voorschip voorzien van 2 kooien, een PORTA-POTTI chemisch toilet aan SB en een kast aan BB. Kajuit voorzien van 2 kooien en 2 hondenkooien met daartussen aan BB een 2 pits ORIGO kooktoestel en aan SB een pantry met 20 liter schoonwatertank in de kast, een wegneembare 20 liter vuilwatertank, RVS spoelbak en een kraan. Bergruimte achter en onder bovengenoemde pantry en kooien. Binnenbetimmering van Caya mahonie. Het vrijboord en plafond is voorzien van vinyl met mahonie lijsten. Kussens voorzien van allergievrije, waterafstotende doch ademende stof, keuze uit div. kleuren. Kajuitverlichting en navigatieverlichting worden via een schakelpaneel gevoed door de 55 ah startaccu.

Met het verschijnen van deze specificaties verliezen alle vorige specificaties hun geldigheid. Wijzingen in uitvoeringen en uitrustingen voorbehouden.
Levering in overleg.



DIAMANT 3000

DIAMANT 3000 wit met blauwe strepen, Nanni 2-cylinder diesel met interkoeling 10 pk/ 6 kw, Gori klapschroef, zeilhuik, genuarails, kuipbanken met teaklijsten, hijsstrop, zwemtrap, keerfokrail, alle blokken en klemmen van Harken, Spinlock helmstokverlenger met handgreep, valstoppers, overlooprail van Harken, kompl. Spi-uitrusting met spinnakerboom op de giek, Windex, Acrylglasschuifluik en steekschot, Voorluik, kooktoestel, Porta-Potti, 6 Andersen 2-Snelhedenlieren, kompl. Zeereling boeg- en hekstoel, Onderwaterschipbehandeling met VC-Tar en VC 17 M Antifouling, Af Zuid-Duitsland, Bodensee, Ocean-Racing-zeilen met een Grootzeil, Keerfok, Genua 1 Trioptimal Pentex-Mylar, Spinnaker, Uitrusting voor optie van de boegspriet, volgens beschrijving en CE-certificering inclusief 19 % BTW.

Standaardboot als boven

€73.348

OPTIES

Hefkiel i.p.v. vaste kiel, van Speedwave, diepgang 1,25m/1,75m	9.755 €	<input type="checkbox"/>
Elektrische pompbediening voor hefkiel	2.832 €	<input type="checkbox"/>
Teak op dek en in de kuip	9.369 €	<input type="checkbox"/>
Alleen teak in de kuip en kuipbanken	3.775 €	<input type="checkbox"/>
Meerprijs selftailing genuarialen	654 €	<input type="checkbox"/>
Anker met 30m lijn, 4x10m landvasten, 4 Stootwillen	513 €	<input type="checkbox"/>
2de accu met scheidingsdiode	423 €	<input type="checkbox"/>
Automatische acculader met walaansluiting	1.219 €	<input type="checkbox"/>
2 kg. Poederblusser	62 €	<input type="checkbox"/>
Kogelgelagerde genuarails van Harken	1.616 €	<input type="checkbox"/>
Rolfokinstallatie (onderdeks) met Harken profielvoorstag	3.104 €	<input type="checkbox"/>
Boegsprietsysteem mit uitrusting voor asym. spinnaker	553 €	<input type="checkbox"/>
Ocean-Sails asym. topspinnaker 95qm/0,75oz/2-kleuren	2.179 €	<input type="checkbox"/>
Electronica		
Suunto schotkompas	565 €	<input type="checkbox"/>
Autohelm ST 60 Tridata (Log,dieptemetert/temp.)	1.427 €	<input type="checkbox"/>
Autohelm ST 60 Windset	1.721 €	<input type="checkbox"/>
Autohelm ST 60 Electronisch kompas	1.348 €	<input type="checkbox"/>
Autohelm ST 1000 Stuurautomaat	841 €	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>